

Segatrice a nastro semiautomatica a doppia colonna con capacità di taglio fino a 60° dx  
 Semiautomatic twin column band saw machine with cutting capacities up to 60° right



### STABILITÀ / STABILITY

Discesa verticale su doppia colonna  
 con scorrimento su guide lineari  
 a ricircolo di sfere  
*Twin-column vertical descent  
 on ball bearing guides*



### CONTROLLO / CONTROL

Comandi semplici ed intuitivi  
*Simple and intuitive controls*



### RESISTENZA / RESISTANCE

Riduttore con ingranaggi  
 temprati e rettificati  
*Reducer unit with hardened  
 and ground gears*



### EFFICIENZA / EFFICIENCY

Alte prestazioni di lavoro  
*High working performances*



### QUALITÀ / QUALITY

Componenti di altissima qualità  
*Top quality components*

**SANDFELD A/S**  
**VÆRKTØJSMASKINER**

Birkegårdsvej 2 · 7400 Herning · Denmark · Phone +45 97 11 92 22 · www.sandfeld.com



### AFFIDABILITÀ / RELIABILITY

Disponibilità dei pezzi di ricambio  
 delle macchine per 20 anni  
*Availability of spare parts for 20 years*



### 370 SA DV

	LxWxH (cm)			LxWxH (cm)			Kg
	149 x 156 x 183			80 x 160 x 155			590
90°	300	300	350x260				
45°	210	210	210x260				
60°	110	110	110x150				
							3270x27x0,9

- Velocità di taglio/Cutting speed **40 - 80 m/min**
- Altezza piano di lavoro/Working surface height **830 mm**
- Motore lama/Blade motor **1,5 kW (V400)**
- Motore centralina idraulica/ Hydraulic unit motor **0,75 kW**
- Motore pompa refrigerante/ Cooling Pump Motor **0,06 kW**
- RAL 3002 - RAL 7022

#### Accessori Standard

Spazzola puliscilama

Rullo in ingresso

#### Standard Accessories

Cleaning brush

Infeed roller


Segatrice a nastro semiautomatica con arco e morsa a comando oleodinamico, discesa e salita rapida controllata da tastatore e avanzamento di taglio con regolazione infinitesimale. Discesa verticale su due colonne con guide a ricircolo di sfere, che rende la macchina stabile e precisa nel taglio. Doppio pulsante di sicurezza per avviamento ciclo e impianto elettrico in bassa tensione secondo norme CE. La segatrice può essere fornita con rulliere e relativi accessori.

*Semiautomatic band saw machine with bow and vice movement at hydraulic control, automatic fast up/down bow movement controlled by feeler pin and cutting progress with infinitesimal adjustment. Twin-column vertical descent on ball bearing guides which grants high precision cutting and absolute reliability. Double safety button for cycle start and low voltage electrical system according to EC rules. The machine can be equipped with roller tracks and related accessories.*

#### Accessori Opzionali / Optional Accessories



Taglio fascio meccanico  
Mechanical bundle clamping device



Taglio fascio oleodinamico  
Hydraulic bundle clamping device



Inverter  
Frequency converter



Visualizzatore gradi angolo di taglio  
Cutting angle display



Dispositivo taglio a secco  
Dry cooling device



Reg. pressione morse  
Adjustable vice pressure



Dispositivo controllo deviazione lama  
Blade deflection control device

# BIANCO

## SANDFELD A/S

### VÆRKTØJSMASKINER

Birkegårdsvej 2 · 7400 Herning · Denmark · Phone +45 97 11 92 22 · www.sandfeld.com



Tel. +39 035 4252511  
Fax +39 035 4252542  
info@bianco.bg.it  
www.bianco.bg.it



since  
1982