

370 M

BIANCO
BANDSAW MACHINES

Segatrice a nastro manuale con capacità di taglio fino a 60° dx
Manual band saw machine with cutting capacities up to 60° right



STABILITÀ/STABILITY

Arco in alluminio
Bow realized in aluminium



EFFICIENZA/EFFICIENCY

Alte prestazioni di lavoro
High working performances



RESISTENZA / RESISTANCE

Riduttore con ingranaggi
temprati e rettificati
Reducer unit with hardened
and ground gears



SANDFELD [®]
AS
VÆRKTØJSMASKINER

Birkegårdsvej 2 · 7400 Herning · Denmark · Phone +45 97 11 92 22 · www.sandfeld.com



QUALITÀ/QUALITY

Componenti di altissima qualità
Top quality components



AFFIDABILITÀ/RELIABILITY

Disponibilità dei pezzi di ricambio
delle macchine per 20 anni
Availability of spare parts for 20 years



SANDBELD AS

VÆRKTØJSMASKINER

Birkegårdsvej 2 · 7400 Herning · Denmark · Phone +45 97 11 92 22 · www.sandfeld.com



370 M

	LxWxH (cm) 140 x 155 x 190		LxWxH (cm) 75 x 145 x 150		Kg 353
	∅	∇	∇		
90°	280	240	370x140	3120x27x0,9	
45°	225	215	230x140		
60°	140	140	140x130		

- Velocità di taglio/ *Cutting speed* **35 - 70 m/min**
- Altezza piano di lavoro/ *Working surface height* **830 mm**
- Motore lama/ *Blade motor* **0,9 - 1,5 kW (V400)**
- Motore pompa refrigerante/ *Cooling Pump Motor* **0,06 kW**
- RAL 3002 - RAL 7022

Accessori Standard

Riga millimetrata da 0-500 mm con blocchetto di riscontro

Scivolo di scarico pezzi

Spazzola puliscilama

Rullo in ingresso

Standard Accessories

Millimetre rule 0-500 mm with mechanical length stop

Discharge tray

Cleaning brush

Infeed roller

Segatrice a nastro piccola e robusta, particolarmente indicata per l'utilizzo in carpenterie e officine che abbiano la necessità di tagliare in piccola serie. La cura nel realizzare la struttura e gli accorgimenti tecnici adottati consentono un'elevata precisione di taglio e affidabilità. Impianto elettrico in bassa tensione secondo normative CE. La segatrice può essere fornita con rulliere e relativi accessori.

Manual band saw machine small and robust particularly recommended for the use in structural workshops that need to cut small lots. The care taken with the machine design and technical features allow a high precision cutting and absolute reliability. Low voltage electrical system according to EC rules. The machine can be equipped with roller tracks and related accessories.

Accessori Opzionali / Optional Accessories



TS
Dispositivo taglio a secco
Dry cooling device



S
Skip elettrico
Electrical skip



SA
Discesa controllata
Gravity down feed



VG
Visualizzatore gradi angolo di taglio
Cutting angle display



I
Inverter
Frequency converter



V
Motovariatore
Blade speed variator



MP
Morsa pneumatica
Pneumatic vice

BIANCO



since
1982

BIANCO srl
Via F.lli Kennedy, 8
24060 Carobbio degli Angeli
Bergamo (Italy)

Tel. +39 035 4252511
Fax +39 035 4252542
info@bianco.bg.it
www.bianco.bg.it

