

# 420 M R

# BIANCO

BANDSAW MACHINES

Segatrice a nastro manuale con capacità di taglio fino a 60° dx e 45° sx  
Manual band saw machine with cutting capacities up to 60° right and 45° left



#### EFFICIENZA/ EFFICIENCY

Movimento del gruppo di taglio su ralla  
Cutting group movement on slewing ring



#### STABILITÀ/ STABILITY

Arco in alluminio  
Bow realized in aluminium



#### RESISTENZA / RESISTANCE

Riduttore con ingranaggi temprati e rettificati  
Reducer unit with hardened and ground gears



# SANDFELD<sup>®</sup> AS

## VÆRKTØJSMASKINER

Birkegårdsvej 2 · 7400 Herning · Denmark · Phone +45 97 11 92 22 · www.sandfeld.com



#### QUALITÀ/ QUALITY

Componenti di altissima qualità  
Top quality components



#### AFFIDABILITÀ/ RELIABILITY

Disponibilità dei pezzi di ricambio delle macchine per 20 anni  
Availability of spare parts for 20 years

## 420 M R



		
LxWxH (cm) <b>140 x 165 x 190</b>	LxWxH (cm) <b>75 x 145 x 150</b>	Kg <b>498</b>
		
<b>90°</b>	290	290
<b>45° DX</b>	250	230
<b>60° DX</b>	150	150
<b>45° SX</b>	220	180
		
		3270x27x0,9

- Velocità di taglio/ *Cutting speed* **35 - 70 m/min**
- Altezza piano di lavoro/ *Working surface height* **830 mm**
- Motore lama/ *Blade motor* **0,9 - 1,5 kW (V400)**
- Motore pompa refrigerante/ *Cooling Pump Motor* **0,06 kW**
- RAL 3002 - RAL 7022

### Accessori Standard

Spazzola puliscilama

Rullo in ingresso e in uscita

### Standard Accessories

Cleaning brush

Infeed and outfeed roller

Segatrice a nastro manuale versatile e robusta indicata per il taglio di tondi, piatti e profilati di medie dimensioni. La cura nel realizzare la struttura e gli accorgimenti tecnici adottati consentono un'elevata precisione di taglio e affidabilità. Impianto elettrico in bassa tensione secondo normative CE. La segatrice può essere fornita con rulliere e relativi accessori.

*Manual band saw machine versatile and robust suitable for medium sized round, plate and profiles cutting. The care taken with the machine design and technical features allow a high precision cutting and absolute reliability. Low voltage electrical system according to EC rules. The machine can be equipped with roller tracks and related accessories.*

### Accessori Opzionali / Optional Accessories



Dispositivo taglio a secco  
*Dry cooling device*



Skip elettrico  
*Electrical skip*



Discesa controllata  
*Gravity down feed*



Inverter  
*Frequency converter*



Motovariatore  
*Blade speed variator*



Morsa pneumatica  
*Pneumatic vice*

**BIANCO**

**BIANCO srl**

Via F.lli Kennedy, 8  
24060 Carobbio degli Angeli  
Bergamo (Italy)



Tel. +39 035 4252511  
Fax +39 035 4252542  
info@bianco.bg.it  
www.bianco.bg.it



since  
**1982**