



POWER BEND PRO 3100-135 TON	Tekniske data	
Bukkelængde (A)	3100	mm
Trykkraft	135	ton
Kapacitet i stål 42 kg/mm²	6	mm. V=50 mm
Kapacitet i stål 52 kg/mm²	5	mm. V=50 mm
Kapacitet i stål 57kg/mm²	5	mm. V=50 mm
Kapacitet i stål 63 kg/mm²	4	mm. V=50 mm
Kapacitet i stål 70 kgf/mm²	4	mm. V=50 mm
Akser	Y1,Y2,X, R	-
Hastighed ned	200	mm/s
Bukkehastighed	10	mm/s
Hastighed retur	120	mm/s
Slaglængde (C) (Y1 , Y2)	275	mm
Vandring på bagstop (X Akse)	800	mm
Afstand mellem gavle (B)	2600	mm
Bombering	Ja	Motoriseret
Udlæg i gavl (E)	410	mm
Bordhøjde (F)	900	mm
Bordbredde (G)	90	mm
Indbygningshøjde (D)	550	mm
Strømtilslutning	380	V
IP	54	-
Hovedmotor	11	kW
Motor, bagstop (X)	0,75	kW
Arbejdstemperatur min/max	0-50	°C
max. Støjniveau	70	dB
Olietank	200	lt
Max. Tryk	265	bar
Maskinens længde (L)	4900	mm
Maskinens bredde (W)	2150	mm
Maskinens højde (H)	2650	mm
Vægt	7906	kg